2.0 - 3.5 TONELADAS
RESISTENCIA Y PRODUCTIVIDAD

Estas carretillas son una alternativa idónea para los casos en que se requiere el rendimiento de una carretilla diésel o de gas LP, pero la normativa impide su uso. En otras aplicaciones exigentes, en entornos difíciles y polvorientos, el motor de tracción sellado contribuye a que la carretilla mantenga una elevada productividad.

Aplicaciones típicas:

- Fabricación y venta mayorista de alimentos y bebidas
- Fabricación y venta mayorista de papel
- Fundiciones
- Sectores químicos, textiles y del caucho
- Maquinaria y equipos pesados

Esta gama de cuatro modelos ofrece una potencia equiparable a la de los motores de combustión interna, al tiempo que tiene un bajo consumo de energía y es respetuosa con el medio ambiente.

La potencia programable y ajustable a las aplicaciones se consigue mediante la combinación de potentes motores CA y sólidas unidades motrices que actúan en armonía con el sistema de control informático MicroCommand®.

Su conducción resulta fácil y se han diseñado para manejar mercancías con un cuidado máximo y una agilidad excepcional. Reflejan una calidad máxima en todos sus aspectos.

MODELOS DE 4 RUEDAS Y 80 V

MODELO	CAPACIDAD (toneladas)	TENSIÓN (V)	CENTRO DE CARGA (mm)
EP20K PAC	2.0	80	500
EP25K PAC	2.5	80	500
EP30K PAC	3.0	80	500
EP35K PAC	3.5	80	500

CARACTERÍSTICAS DE LAS CARRETILLAS DE 2.0 - 3.5 TONELADAS

- Habitáculo del operario despejado y cómodo, con controles ergonómicos y funcionales.
- Columna de dirección abatible.
- Cómodos controles hidráulicos manuales montados en un reposabrazos ajustable.
- Fácil acceso de servicio a todos los componentes.
- Los mástiles, resistentes, rígidos y de alta visibilidad, garantizan la estabilidad de la carga en altura.
- El amplio tablero de instrumentos mantiene informado al operario.
- Controlador MicroCommand® con advertencia de fallos, memoria de averías y autodiagnóstico en tiempo real.
- Parámetros de rendimiento programables y 5 modos de funcionamiento preprogramados.

25 CAT
CAT