

NOH10N/NH "ALTO" RENDIMIENTO

RENDIMIENTO SUPERIOR EN ALTURAS DE "PICKING" Y EN VELOCIDADES DE ELEVACIÓN Y DESCENSO

Los pasillos estrechos y el apilamiento en altura reducen drásticamente los costes de almacenamiento - estas condiciones requieren unos recogepedidos extremadamente resistentes, robustos y flexibles.

Nuestros recogepedidos de alto nivel están diseñados para aplicaciones exigentes, donde se requieren muchas horas de trabajo y un mantenimiento mínimo.

Por ejemplo, la velocidad de descenso con carga del **NOH10N** es de 0,5 m/s, mientras que el **NOH10NH** de alto servicio con mástil triplex permite alturas de picking de hasta 11,5 metros.

El mástil PoweRamic® patentado está equipado con un sistema de amortiguación del mástil activo que reduce radicalmente el balanceo hacia adelante y hacia atrás a grandes alturas al frenar o acelerar, otorgándole al usuario una óptima seguridad, comodidad y productividad.

La función 'Ergolift' permite que el operador levante las horquillas hasta una altura de trabajo cómoda, mientras que la posición del cilindro hidráulico de las horquillas debajo del piso y los controles divididos ofrecen un acceso sin obstáculos al palet de picking.

2 MODELOS DISPONIBLES

MODELO	CAPACIDAD (toneladas)	TIPO	VELOCIDAD MAX. (km/h)	VOLTIOS/Ah
NOH10N	1.0	Alto-nivel	9.0	24 / 775
NOH10NH	1.0	Alto-nivel	9.0	48 / 465-775

La suave dirección permite un movimiento eficaz entre los pasillos, mientras que la alfombrilla de goma está diseñada especialmente para amortiguar el ruido y proporcionar un buen agarre.

La potencia de CA programable y varias funciones opcionales hacen que estas carretillas se puedan personalizar para cumplir sus requisitos exactos y para maximizar su inversión.

OPCIONES

- Guía de cable y dos versiones de guía de carril (altura de 40 mm y 100 mm).
- Frenado automático al final del pasillo.
- Paneles de diseño especial.
- Interruptor de llave para sustituir el código PIN.
- Luces de trabajo y luces de cabina.
- Horquillas de distintas longitudes y anchuras.
- Detención de elevación con función de cancelación.
- Parada automática en obstáculos.





(Imágenes de izquierda a derecha en el sentido horario)

El **NOH10NH** con mástil triplex ofrece alturas de picking de hasta 11,5 metros

Compartimiento ergonómico que permite acceder fácilmente al palet de recogida

Pedal grande de seguridad y alfombra antideslizante que aumentan la seguridad del operario.

La dirección eléctrica permite un movimiento eficaz entre los pasillos.